

## **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES**

### ***1. Identificación del producto y la empresa***

**Nombre del producto:** Liberador de moho de silicona a granel

**Código del producto:** 111967, 115348, 100536, 100579

**Tipo de producto:** A granel

**Uso del producto:** Limpiador de moho

<b>Fabricante:</b>	IMS Company	Teléfono de emergencia	800-424-9300
<b>Domicilio:</b>	10373 Stafford Road	Preparado por	Asesor en seguridad de productos
	Chagrin Falls, OH 44023-5296	Preparado/Revisado	31.05.11
	WEB <a href="http://www.imscompany.com">www.imscompany.com</a>	Correo electrónico	<a href="mailto:sales@imscompany.com">sales@imscompany.com</a>

**NOTA:** A mi mejor entender, la información de este documento es precisa. No sugerimos ni garantizamos que todos los peligros que se mencionan sean los únicos que existan. IMS entrega esta información como una guía para proporcionar protección personal a sus empleados. El usuario tiene la responsabilidad exclusiva de determinar la idoneidad de los materiales para cualquier uso y la manera de uso contemplada. El usuario debe cumplir con todos los estándares de seguridad y salud aplicables. IMS entrega esta información como una guía para proporcionar protección personal a sus empleados.

### ***2. Composición / información de los ingredientes***

<b>Ingredientes</b>	<b>Núm. CAS</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Límites de exposición</b>
Dimetilpolisiloxano	63148-62-9	100%	NE

### ***3. Identificación de peligros***

**Olor/apariencia:** Grasosa transparente

**Efectos potenciales sobre la salud**

**Vías de exposición:** Piel, ojos, inhalación, ingestión.

**Contacto con los ojos:**

Puede causar irritación inmediata o retardada. La irritación puede presentarse como enrojecimiento o hinchazón. Puede causar daños a la córnea.

**Contacto con la piel:**

Sin datos.

**Inhalación:**

Sin datos.

**Ingestión:**

Sin datos.

**Otros efectos sobre la salud:**

Debido a la naturaleza del producto, no se esperan efectos de salud adversos. Sin embargo, todos los materiales químicos industriales deben manejarse con precaución para evitar la exposición innecesaria.

#### **4. Medidas de primeros auxilios**

**Contacto con los ojos:**

Enjuague con agua tibia durante 15 minutos. Busque atención médica.

**Contacto con la piel:**

Lave con agua y jabón. Retire la ropa contaminada y lave antes de volver a usarla. Si la irritación continúa, busque atención médica.

**Inhalación:**

Lleve al afectado a un lugar con aire fresco, si descuidar su propia protección. Haga que el afectado recobre la recuperación. Comuníquese con un médico.

**Ingestión:**

Busque atención médica. Si el afectado presenta somnolencia o inconsciencia, no le dé nada que deba ingerir por la boca; coloque al afectado sobre su lado izquierdo con la cabeza hacia abajo. Comuníquese con un médico, centro médico o centro de control toxicológico para obtener consejo sobre si debe inducir el vómito. Si es posible, no deje al afectado sin atención.

#### **5. Medidas para combatir incendios**

**Medios de extinción:**

Se recomienda producto químico seco, dióxido de carbono, halones o espuma. Se puede utilizar agua rociada para enfriar los envases o estructuras. El halón se puede descomponer en materiales tóxicos y el dióxido de carbono desplazará el oxígeno, tome las precauciones adecuadas cuando utilice estos materiales.

**Peligros inusuales de incendio y explosión:**

Este material puede encenderse con calor extremo, chispas, llamas u otras fuentes de ignición (electricidad estática). Los vapores son más pesados que el aire y se acumulan en las zonas bajas (desagües) o viajan distancias considerables. Si los envases no se enfrían durante un incendio, pueden romperse y encenderse.

**Procedimientos especiales para combatir incendios:**

A temperaturas elevadas (sobre 130 °F), es posible que los envases de aerosol pueden reventar, tener fugas o romperse; use equipo o materiales de aislamiento para proteger al personal. Puede ser útil enfriar los envases expuestos con corrientes de agua. Los equipos de emergencia deben usar equipos de respiración autónomos. Use otros equipos protectores, según las condiciones ameriten. Mantenga al personal no autorizado lejos y trate de contener derrames o fugas si se puede hacer de manera segura. El material flotará sobre el agua, evite propagar el fuego.

#### **6. Medidas en caso de liberación accidental**

**Instrucciones en caso de derrames o fugas**

Contenga los derrames con diques de tierra o absorbente no inflamable para minimizar el área contaminada. Evite evacuar en desagües para aguas de lluvia y acequias que llevan a vías fluviales. Si se requiere, avise a las autoridades estatales y locales. Coloque los envases con fugas en áreas con buena ventilación. Limpie los derrames pequeños con un absorbente no inflamable o enjuague con poca agua. Contenga los derrames más grandes con diques o absorbentes no inflamables. Para limpiar, aspire o barra.

Mantenga alejadas a las personas que no presten ayuda; aísele el área de peligros y niegue la entrada. Mantenga una posición contra el viento; lejos de áreas bajas. Evalúe la situación de derrame, ya que es posible que éste no desarrolle grandes cantidades de contaminantes peligrosos en muchas situaciones de derrame en exteriores. En algunos casos, puede ser recomendable solo controlar la situación hasta eliminar el producto derramado.

## **7. Manipulación y almacenamiento**

### **Manipulación:**

Vacíe los envases que puedan tener residuos del producto. Trate los envases vacíos con las mismas precauciones del último material contenido. No corte ni sueste los contenedores, ni les aplique calor. No incinere.

### **Almacenamiento:**

Almacene en un área fría, seca y lejos del calor o luz directa del sol. Mantenga los envases cerrados cuando no los use. No almacene con materiales incompatibles.

## **8. Controles de exposición / Protección personal**

### **Equipos de protección:**

Use guantes sintéticos si es necesario para evitar contacto excesivo con la piel. No use lentes de contacto y siempre use lentes de seguridad aprobados por ANSI o antisalpicaduras.

### **Controles de ingeniería:**

La ventilación general o de dilución es, a menudo, suficiente como único medio de control para la exposición de los empleados. Se prefiere ventilación local. Use un respirador aprobado por NIOSH si la ventilación no es la adecuada para mantener las exposiciones por debajo de los niveles TLV.

### **Protección respiratoria:**

Use ventilación adecuada para mantener los límites de exposición. Si se exceden los límites de exposición del producto o cualquiera de sus componentes, se debe utilizar una máscara aprobada para vapor orgánico (consulte a su proveedor de equipos de seguridad). Por encima de los límites de exposición, se requiere usar un equipo de respiración autónomo aprobado o un respirador con línea de aire y con máscara facial completa.

### **Otros equipos sugeridos:**

Se debe disponer de instalaciones para baño ocular y ducha de seguridad. Se debe disponer de equipos en caso de derrame.

### **Se recomienda discreción:**

IMS no se hace responsable de determinar las medidas que se requieren para la protección personal en ninguna aplicación específica. La información general debe usarse con discreción.

### **Pautas de exposición:**

<b>Ingredientes</b>	<b>Núm. CAS</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Límites de exposición</b>
Dimetilpolisiloxano	63148-62-9	100%	NE

## 9. Propiedades físicas y químicas

**Punto de ebullición:** NA

**Peso específico:** <1

**Densidad de vapor:** >1 (Aire = 1)

**Solubilidad en agua:** Insignificante

**Olor/apariencia:** Cuando el producto se rocía con el aerosol la niebla es de color transparente a amarillo. Olor cítrico

**Tasa de evaporación:** Éter = 1 más lento

## 10. Estabilidad y reactividad

**Estabilidad:** Estable

**Condiciones para evitar:** Calor, chispas y llamas abiertas

**Incompatibilidad:** Agentes oxidantes fuertes

**Descomposición peligrosa:** La combustión producirá monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrocarburos

**Polimerización peligrosa:** No ocurrirá

## 11. Información toxicológica

Oral:

LD 50 (ratas) >20.000 mg/kg.

## 12. Información ecológica

No disponible.

## 13. Consideraciones sobre el desecho

No perforar ni quemar los contenedores. Entregue los envases vacíos, con fugas o llenos a un servicio de desecho equipado para manejar envases de aerosol (presurizados). Deseche el material derramado de acuerdo con los reglamentos estatales y locales para la eliminación de desechos no peligrosos según la definición federal. Observe que esta información se aplica al material tal y como se fabrica; el procesamiento, uso o contaminación puede hacer que esta información se torne inapropiada, imprecisa o incompleta.

Observe que esta información sobre manipulación y desecho también puede aplicarse a envases vacíos, bolsas y residuos. Los reglamentos o restricciones estatales o locales son complejos y pueden ser distintos a los reglamentos federales. Esta información es una ayuda para la manipulación y desecho correctos; la responsabilidad final de ambos recae en el propietario del desecho. Ver la sección 9 - Propiedades físicas y químicas.

## 14. Información de transporte

Información DOT – 49 CFR 172.101

Descripción DOT:

No regulado por D.O.T.

## 15. Información reglamentaria

### Normas medioambientales

#### SARA 302/304:

Ninguna.

#### SARA 311/312:

Inmediata (x) Retardada (x) Incendio (x) Reactiva (x) Liberación repentina de presión (x)

#### Sección 313

NINGUNA.

Todos los productos químicos que se utilizaron en este producto son parte de la lista TSCA.  
Compruebe con los organismos reguladores locales para estar seguro de que se cumplan todas las normas.

## 16. Otra información

### Clasificaciones de peligros

Esta información está diseñada exclusivamente para que la usen personas capacitadas en los sistemas NFPA o HMIS.

**NFPA:** Salud 1 Inflamabilidad 1 Reactividad 0

**HMIS:** Salud 1 Inflamabilidad: 1 Reactividad: 0

CLASIFICACIÓN: 4-EXTREMA 3-ALTA 2-MODERADA 1-LIGERA 0-INSIGNIFICANTE

### Nota:

Sólo para uso industrial. A mi mejor entender, la información de este documento es precisa. No sugerimos ni garantizamos que todos los peligros que se mencionan sean los únicos que existan. IMS no garantiza de ningún tipo, ni expresas ni implícitas, relacionadas con el uso seguro de este material en su proceso o en combinación con otras sustancias. Los efectos pueden verse agravados por otros materiales o este material puede agravar o agregarse a los efectos de otros materiales. Este material puede liberarse a partir de materiales gaseosos, líquidos o sólidos elaborados directa o indirectamente a partir de él. El usuario tiene la responsabilidad exclusiva de determinar la idoneidad de los materiales para cualquier uso y la manera de uso contemplada. El usuario debe cumplir con todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La posesión de una MSDS no indica que el poseedor de la MSDS haya comprado o utilizado el producto en cuestión.